Hřbitov Třebichovice

STUDIE OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA

OBJEDNATEL

Obec Třebichovice

A Třebichovice 89, 273 06 Libušín

E obectrebichovice@seznam.cz

ZHOTOVITEL

Ing. Alena Burešová

A Pecínovská 79, 271 01 Nové Strašecí

E buresova-a@seznam.cz

SPOLUPRÁCE

Ing. arch. Martina Valachová

Ing. Veronika Vaníčková

KOORDINÁTOR

Omni Cimiterium z.s.

A Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2

E info@omnicim.cz

DATUM

červenec 2021

Úvod

Hřbitov v Třebichovicích se nachází na severním okraji obce. Veřejné pohřebiště společné pro obyvatele obcí Třebichovice a Hrdlív zde vzniklo na rozhraní katastrů a v polovině cesty v roce 1923.

Hřbitov má obdélníkový tvar s přístupem od silnice III/118, od které je oddělen cihelnou zdí s vjezdovou bránou a brankou. Z ostatních třech stran není hřbitov oplocen, plocha má po obvodu neprostupný vegetační lem z hustých keřů a náletových dřevin.
Středem hřbitova prochází hlavní osa, která spojuje hlavní bránu s památníkem v zadní části. Památník na počest padlých vojínů v prvé světové válce se dvěma stříbrnými smrky pohledově zakončuje středovou osu. Památník původně stál u hlavního vchodu, odkud byl po několika letech přemístěn pro nedostatek místa do zadní části hřbitova.
U vstupu se nachází nefunkční objekty bývalé márnice a suchého záchodu, dále studna s ruční pumpou a kontejnery na odpad.

ZÁMĚR

Cílem studie je zachovat pietní místo s vysokým podílem zeleně, které má být rozšířeno o další prostory k ukládání ostatků zesnulých v zadní části hřbitova.
Současně je předmětem nové využití objektu bývalé márnice a řešení organizace manipulačního prostoru provozu hřbitova.
Hřbitov vzhledem k umístění v odlehlé části obce zároveň může sloužit ke krátkodobému odpočinku místních obyvatel, zejména starších občanů, pro které cesta na hřbitov bývá často procházkou.
Ideová studie obnovy a rozšíření hřbitova vychází z podnětů vedení obce a je zhotovena ve spolupráci se spolkem pro obnovu hřbitovů Omni Cimiterium.

POZEMKY HŘBITOVA

parc. č. 1179, výměra 6722 m^2
st. č. 213, výměra 25 m^2
parc. č. 1181, výměra 7 m^2
vlastník pozemků obec Třebichovice, č.p. 89

PODKLADY

katastrální mapa území (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
letecká mapa území (https://geoportal.cuzk.cz)
vlastní terénní šetření a fotodokumentace (5/2021)





Širší vztahy

památník na počest padlých vojínů v první světové válce

hlavní vstup a vjezdová brána na hřbitov



ZADNÍ ČÁST

zadní vstup pro pěší

STŘEDNÍ ČÁST


VSTUPNÍ ČÁST

objekt bývalé márnice

brána pro obsluhu kontejnerů

zastávka autobusů

Stávající stav



↑ pohled na středovou osu hřbitova směrem od brány



↑ objekt bývalé márnice a hlavní vstupní brána




↑ hrobová místa v zadní části hřbitova



↑ stávající cesta směrem k bráně



↑ pohled na středovou osu od památníku v zadní části



↑ osová pěšina ve střední části hřbitova




↑ manipulační plocha s kontejnery u zdi ve vstupní části hřbitova



↑ zadní část hřbitova se stromy

Celkový popis návrhu

Principem návrhu obnovy a rozšíření hřbitova v Třebichovicích je umístění nových objektů pro uložení ostatků zesnulých a definování zásad rekonstrukce objektů. Dále posilujeme funkci hlavní osy hřbitova a řešíme uspořádání vstupního prostoru, hledáme materiálové řešení zpevněných ploch.



- nové využití prostoru
- propojení se stávajícím hřbitovem zatravněnou cestou
- důstojné okolí památníku, lavičky
- plocha pro další hrobová místa
- nové kolumbárium
- vymezení rozptylové loučky
- výsadba stromů

- zatravněná cesta se štěrkovým podkladem

- rekonstrukce objektu bývalé márnice a obvodové zdi
- demolice původního záchodu a kůlny
- přesun kontejnerů a organizace manipulačních ploch
- nový vodní prvek s využitím stávající studny
- přípojka elektro a rozvody do objektu a ke studni
- zpevněné plochy ve vstupní části a na středové ose
- výsadba živých plůtků a okrasného záhonu
- dřevěná lavice

Objekt bývalé márnice a obvodová zeď

POPIS ZÁSAD PŘI REKONSTRUKCI

Obvodová zeď

Návrh počítá se zachováním obvodové zdi v celém rozsahu a pracuje pouze s její povrchovou úpravou, repasí vstupní branky a brány.

- Prověření statiky objektu (nutné odborné posouzení stavu nosné konstrukce).
- Mechanické očištění betonových krycích desek na sloupech i na zdech přímo na místě. Případné trhliny v betonových deskách budou vyspraveny betonem.
- Sokl zdi je tvořen cementovými cihlami přetřenými barevným nátěrem. Cihly budou očištěny a případně opatřeny stabilizačním bezbarvým nátěrem. Sokl bude mít původní světle šedou barevnost.
- Stávající omítky budou nahrazeny novými vápennými omítkami s příměsí bílého cementu, barevnost nátěru bílá.
- Vstupní branku a bránu navrhujeme ponechat, pouze je bude potřeba odrezit, poté opatřit antikorozním nátěrem a finálním nátěrem ve světle šedé barvě.

Návrhovaná demolice

Přístavek suchého záchodu a kůlny bude zbourán. Při demolici je potřeba dbát na zachování obvodové zdi. Finální podoba obvodové zdi bude shodná se zbytkem zdi na druhé straně márnice.


Objekt bývalé márnice


Objekt bude využíván nadále jako sklad nářadí a technického vybavení pro údržbu hřbitova. Z hlediska statiky objektu je nutné odborné posouzení kvalifikovanou osobou. Na fasádě objektu jsou viditelné trhliny. Před další projektovou fází bude nutné posouzení charakteru trhlin (aktivní, neaktivní) a narhnout adekvátní opatřeni pro dalšímu narušení stěny.

- Stávající střešní krytina (cementové tašky) bude kompletně nahrazena režnými betonovými nebo keramickými taškami s drážkou. Po odstranění stávající střešní krytiny je nutné zkontrolovat stav dřevěného krovu. Původní komínové těleso bude odstraněno. Poslední linie tašek ve štítu bude mít maximální přesah 5 cm nad štítovou stěnu. Kvůli zamezení stékání vody na štítovou stěnu bude poslední linie tašek podmáznuta a skloněna zpět do roviny střechy.Štuková římsa bude obnovena klasickým štukatérským způsobem.
- Sokl zdi je tvořen cementovými cihlami přetřenými barevným nátěrem. Cihly budou očištěny a případně opatřeny stabilizačním bezbarvým nátěrem. Sokl bude mít původní světle šedou barevnost.
- Stávající omítky budou nahrazeny novými vápennými omítkami s příměsí bílého cementu, barevnost nátěru bílá.
- V interiéru navrhujeme opravit betonové podlahy a provést nové omítky. Vše v barevnosti šedá nebo bílá. Autentickým prvkem márnice je prkenný strop. Prkenný záklop bude očistěn a případně opraven.
- Dřevěné dveře a okna budou repasovány. Dřevo bude ošetřeno ochranným nátěrem a novou barvou.
- Mříže na oknech budou odstraněny.
- Stávající betonové parapety budou ponechány, mechanicky očištěny a trhliny a odlomené části opraveny.
- Návštěvnický řád bude umístěn z vnějšku zdi vpravo od vstupní branky, nástěnka bude přesunuta na sloup mezi brankou a bránou z vnitřní strany.

** Všechny úpravy stávajících povrchů budou provedeny s ohledem na nosnou konstrukci objektu/zdi. V případě, že by mělo dojít k poškození objektu budou stávající povrchy odborně zafixovány.*

** Práce musí být provedeny kvalifikovanou osobou.*













Vstupní část





← mobiliář





← dlažba






← navigační cedule v dlažbě





← zdroj vody



Vstupní část



↑ současný stav






↑ kamenná dlažba - žulové odseky



↑ záhon vedle vstupu u zdi



↑ popínavka na zdi

Vstupní část
manipulační plocha




↑ současný stav





↑ živé plůtky k oddělení prostoru pro kontejnery



↑ náhled na pohledovou clonu



↑ náhled prostorového uspořádání manipulačního prostoru


Zadní část



↑ pohled na rozptylovou loučku




↑ nový průchod mezi hroby



Kolumbárium


VARIANTA 1

Půdorys




Přední pohled


Materiál:
bílé cihly
a světle šedý beton



Příčný řez




KOLUMBÁRIUM - VARIANTA 1



↑ Konstrukce je tvořena betonovými deskami v půlkruhu, ve kterých je vyzdívka z cihel. Mezi cihelné pilíře jsou umístěny prefabrikované schránky na urny.

KOLUMBÁRIUM - VARIANTA 2



↑ Konstrukce je tvořena betonovým rámem, do kterého je vyzděna cihlová stěna s vloženými schránkami na urny.

Rozptylová loučka




↑ javor babyka - podzimní zbarvení



SOKL PRO POKLÁDÁNÍ
SVÍČEK A KVĚTIN POHLED


výsadba stromů
2 ks javor babyka

Půdorys




vyzdívka 2 řady cihel do oblouku
betonový sokl a betonová svrhní deska

Přední pohled



Řez



vyzdívka z cihel
betonový sokl



MATERIÁLY



↑ štěrkový trávník pro zelené pochozí plochy



↑ dřevěné schody



↑ světle šedý beton



↑ bílé cihly